

PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.01 PORTÉE DES TRAVAUX (NON LIMITATIVE)

- .1 La présente section comprend la fourniture, la livraison et l'installation du tapis gratte-pieds décrit dans la présente pour un ouvrage complet.

1.02 DESSINS D'ATELIER

- .1 Soumettre les fiches techniques pour chaque type de tapis décrit à la présente section.

1.03 GARANTIE

- .1 Émettre au bénéfice du maître de l'ouvrage un certificat garantissant les grilles gratte-pieds contre tout défaut, pour une période de 2 ans.

1.04 DONNÉES TECHNIQUES

- .1 **Résistance chimique** : Résistant à la plupart des substances acides, alcalines, huiles, sels, dégraçants à trottoirs, détergents et cires.
- .2 **Propriétés thermales** : Température de performance idéale de -10C à +45C (de légères variations peuvent survenir à des températures extrêmes).
- .3 **LEED** : crédit IEQ NC version 3

1.05 ENTREPOSAGE

- .1 Si vous entreposez les tapis avant de les installer ils doivent être gardés à plat, sans les superposés, dans un endroit sec et variant entre 15C et 25C. Dérouler le tapis, face vers le haut, et laissé lui le temps nécessaire pour qu'il se déplie complètement de lui-même avant de le couper.

PARTIE 2 – PRODUITS

2.01 MATÉRIAUX/MATÉRIEL

1. Le produit est un tapis de PVC durable et résilient, sans endos, non tissé, ouvert et poreux fabriqué à partir de filaments de vinyle continu résistant aux huiles. En général, le tapis est antifatigue et confortable tout en ramassant la saleté et en drainant l'eau.
2. Épaisseur de 15mm
3. ASTM G-21-90 Inhibant à la croissance fongique
4. Inflammabilité DOC-FF-1-70 (pill test) Passes

2.02 UTILISATION PRÉVUE

1. Pour une utilisation dans les entrées de commerces avec un volume modéré ou dans les vestiaires, casiers ou comme tapis sous bottes. Aussi utilisé dans les endroits humides tel que les douches, près des saunas, spas et des piscines. Assure une sécurité et un confort tout en ramassant les débris. Non recommandé dans les cuisines ou des zones grasses et huileuses.

PARTIE 3 – EXÉCUTION

3.01 INSTALLATION DU TAPIS GRATTE PIEDS

- .1 Dérouler/déballer les sections de tapis et étendre dans un endroit propre et sec, face vers le haut, pour les laisser s'acclimater et s'assouplir. Ceci peut prendre 24 heures, selon la durée de l'entreposage et la température ambiante.
- .2 Au cours de l'installation, éviter de tirer sur les tapis ou de les malmener pour ne pas les étirer ou les déformer.
- .3 L'endroit où le tapis sera installé doit être de niveau et libre de toute obstruction.
- .4 Inspecter le béton ou le substrat avant de commencer l'installation.
- .6 À l'aide d'un grattoir, enlever les aspérités sur le béton. Balayer ou passer l'aspirateur avant d'installer le tapis.
- .7 Déposer le tapis, face vers le haut, sur une surface à niveau et couper selon les dimensions désirés. Un marquage des mesures en plaçant le tapis directement sur la surface à couvrir est l'idéal lorsque possible et rejoindre les deux extrémités des marques avec une grande règle. Une coupe légèrement incliné vers l'intérieur pourra permettre de camoufler les défauts de coupes de mur.

PARTIE 4 – NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1 Nettoyage quotidien :

- .1 Passer l'aspirateur pour enlever la saleté de surface. Si des particules de pierre ou de sel restent coincées entre les nervures de surface, enlevez-les manuellement.
- .2 Nettoyer la surface en dessous avec l'aspirateur et vadrouiller l'espace.

2 Nettoyage périodique :

- .1 Nettoyer le tapis avec un produit désinfectant, laisser agir 10 minutes, nettoyer à l'eau chaude, laisser sécher et remettre en place. L'utilisation d'une hose à pression est recommandée à faible pression.